FICHE TECHNIQUE

NP267HPF610D

Bouchons d'oreilles Cylindrique SOFTSTAR ™, Sans Fil

CARACTÉRISTIQUES

- Protection NRR 30
- Insérez et tournez simplement! Les bouchons d'oreille en mousse les plus rapides
- Métal détectable (bleu) recommandé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire

APPLICATIONS

Pétrole et gaz, Fabrication, Ateliers, Imeuble, Construction Énergie

INFORMATIONS RELATIVES AU PORTEUR

- Suivez les instructions pour un ajustement correct des bouchons d'oreille.
- Les bouchons d'oreille doivent être portés à tout moment dans un environnement bruyant et installé avant d'entrer dans la zone de bruit.
- Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être conservé dans un état propre et sec.

DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIAUX UTILISÉS	Mousse de polyuréthane
COULEUR	Rouge
CLASSIFICATION	NRR 30 dB
CORDE	Sans Fil
STYLE	SoftStar
FORME	Cylindrique
GRANDEUR	Une taille convient à la plupart
EMBALLAGE	1 paire par sachet; 200 paires par boîte distributrice; 10 boîtes par caisse
DIMENSION CAISSE	21.38" x 16.38" x 9.63" / 54.29cm x 41.59cm x 24.45cm
POIDS CAISSE	10.29 lbs / 4.67 kg
PAYS D'ORIGINE	Mexique

INFORMATIONS REQUISES PAR L'E.P.A.

Le niveau de bruit entrant dans les oreilles d'une personne qui porte un protecteur auditif selon le mode d'emploi se rapproche étroitement de la différence le niveau de bruit environnemental pondéré A et le MRB (NRR).

EXEMPLE

1. Le niveau de bruit environnemental mesuré à l'oreille étant de 92 dB.
2. Le MRB (NRR) est de 30 dB.
3. Le niveau de bruit entrant dans l'oreille est approximativement égal à 62 dB.

ATTENTION : Pour des environnements ou les fréquences de bruits sont moindre que 500Hz, le niveau de bruit pondéré C devra être sélectionné. Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité à atténuer le bruit. Les bouchons doivent être insérés avec un léger mouvement de bascule et de torsion tandis que la main opposée ouvre le conduit auditif en tirant sur le haut de l'oreille. Malgré que la recommandation de protection auditive contre les bruits d'impact puisse être recommandée, le NRR est basé sur l'atténuation d'un bruit en continu et pourrait ne pas être précis comme niveau de protection adéquat lorsque utilisé dans un milieu de bruit tel que les bruits d'impact (armes à feu).

BARCODES

NUMÉRO	PAIRE	BOÎTE	CAISSE
267-HPF710	-	616314265037	02616314265035

DONNÉES D'ATTENUATION

Testé conformément à la norme ANSI S3.19-1974 Canada Classe A (L)

FRÉQUENCE HZ	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atténuation Moyenne db	28.4	32.6	38.9	38.0	39.5	43.4	45.2	46.8	47.2	30db
Écart type dB	4.8	4.6	4.7	3.8	3.2	3.1	2.9	3.9	4.2	

RÉVISION : v1.0

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de PIP Canada et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits à un usage particulier ou dans un environnement particulier. PIP CANADA DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRE QUE CELLE EXPRESSÉMENT FOURNIE.

PIP Canada Ltd. / Ltée

2477 Michelin | Laval, Quebec H7L 5B9

450-687-7374 DIRECT/DIRECT | 877-446-3278 TOLL FREE/NUMÉRO SANS FRAIS | 450-687-2243 FAX/NUMÉRO DE FAX | www.pipcanada.ca