

Modèle: FP61111, FP61113, FP61114



Description:

Longe de retenue de corde utilisée généralement pour les applications de retenues.

Ce produit est certifié par CSA; Rencontre aussi bien les normes ANSI et OSHA

Offerte avec crochet mousqueton, armature ou échaffaudage

GRANDEUR	4' et 6'	PAYS D'ORIGINE	Canada
TYPE	Longe de retenue	MATERIAUX	Sangle en polyester et acier haute résistance et aluminium
CLASSIFICATION	CSA classe A	CHARGE MAXIMUM	310 lb
CONFORMITÉ	CSA Z259.2.5-12, CSA Z259.11-05 / ANSI Z359.1-07	FORCE D'ARRÊT MAX	nul
CLASSIFICATION DES COMPOSANTS	Certifié à CSA Z259.12-11 / ANSI Z359.1-1999	DISTANCE D'ARRÊT MAXIMUM	nul
COULEUR	Cordage blanc et quincaillerie Dorée, argenté ou noire	FORCE DE LA QUINCAILLERIE	6000 lb (27kN)
OUVERTURE DU PORTAIL	¾", 1 ¾", 2 ½"	POIDS	2.6 lb a 3.6 lb

Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît se référer au manuel du produit inclus avec les produits avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du fabricant peut créer un risque de blessures, maladie ou même la mort.

Pour plus d'informations: 1-877-446-3278

RÉVISION : 29 juin 2017

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**
175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906

Siège social

2477, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B9
T: 450-622-7374 / 1-877-446-3278
F: 450-622-2243 / 1-877-463-2789

**Centre de formation de l'Ontario et
usine de fabrication de produits antichute**

175B, boul. Admiral, Mississauga (Ontario) L5T 2T3
T: 905-565-9990 / F: 905-565-9906