



G-Tek® PolyKor® X7™



Données techniques

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Couleur | Gris clair |
| Tailles disponibles | -- |
| Emballages | -- |
| Emballé | 72 Paire/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | -- |
| Poids du boîtier (kg) | 0.00 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | PolyKor X7 |
| Revêtement | Nitrile |
| Couleur du revêtement | -- |
| Couverture du revêtement | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Mousse |
| Jauge | 18 |
| Manchette | -- |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot sans couture |
| Certifications | -- |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Niveau de coupe ANSI | A2 |
| Niveau d'abrasion ANSI | -- |
| Niveau de perforation ANSI | -- |
| Niveau d'impact ANSI | -- |
| Niveau de chaleur de contact ANSI | -- |
| EN 388 | 4X42B |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Faire sécher



À feu doux