



Données techniques

Couleur	Claire
Tailles disponibles	S-XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Manchette	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	8 Mil
Construction	Non Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle

QRP® PolyTuff®

Gant de solvant de polyuréthane - 8 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (Classe 100)
- Résistant, chimique et résistant aux solvants à€ » solvant processus polyuréthane, sans soufre
- Protection contre les solvants chlorés (MeCL et TCE), l'acétone, le xylène, les fréons et l'IPA
- Excellente résistance aux perforations, aux chicots et à l'abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
- Conception ergonomique spécifique à la main de la courbe de confort
- Conformité RoHS
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de l'IST-RP-CC005.4

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	--

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-27