



### SoftStar™

Bouchon anti-bruit jetable, Mousse en polyuréthane, NRR 30

- Design innovateur dans une forme cylindrique traditionnelle
- La surface la plus lisse de n'importe quel bouchon en forme de cylindre
- Contrairement à d'autres bouchons d'oreille, les bouchons SoftStar ont une poignée en mousse pour faciliter l'enlèvement
- Réduction de bruit NRR de 30 dB

### Applications

- Applications de construction
- Fabrication
- Ateliers
- Énergie

### Données techniques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Couleur                          | Rouge                                  |
| Tailles disponibles              | OS                                     |
| Emballages                       | En boîte                               |
| Emballé                          | 10 Boîtes/Caisse                       |
| Dimensions du boîtier (cm)       | 54.29 x 41.60 x 24.44                  |
| Poids du boîtier (kg)            | 4.97                                   |
| Pays d'origine                   | Mexique                                |
| Style                            | Sans corde                             |
| Matériaux des bouchons d'oreille | Mousse polyuréthane                    |
| Forme                            | Cylindrique                            |
| Matériau de la corde             | --                                     |
| Nombre par boîte                 | 200                                    |
| EN 352                           | Bouchons d'oreille                     |
| Construction                     | --                                     |
| Certifications                   | Conforme à la TAA                      |
| Circularité des produits         | Recyclable via le programme Terracycle |

### Données de performance

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Classement NRR (ANSI S3.19-1974) | 30         |
| Classement SNR                   | 36         |
| SLC 80                           | 20         |
| Classe SLC 80                    | Class 3    |
| CSA Z94.2                        | Class A(L) |
| Atténuation - Haute fréquence    | 37         |
| Atténuation - Fréquence moyenne  | 33         |
| Atténuation - Basse fréquence    | 29         |

### Instructions d'entretien

Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être maintenus dans un état propre et sec.

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-04-01