



Logan™

Type II, chapeau de tête de style capuchon court avec coque en PEHD, suspension textile à 4 points et réglage du cliquet de roue

- Une coque légère fabriquée avec du polyéthylène haute densité (HDPE) stabilisé aux UV réduit la fatigue des travailleurs
- Une suspension à dégagement rapide en 4 points avec des sangles textiles solides et un coussin de confort de couronne offre un ajustement confortable et sécurisé
- Système de réglage de roue SURE LOCK pour des réglages de taille à une main
- Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur appropriée
- Le style à bord court est utilisé dans la construction, les services publics et le travail en hauteur pour une vision dégagée
- Les adaptateurs de fente universels s'adaptent à divers accessoires

Applications

- Applications de construction
- Travaux routiers
- Les fouilles
- Applications industrielles

Données techniques

Couleur	Blanc, Jaune, Orange, Vert foncé, Rouge haute visibilité, Bleu pâle, Bleu ciel, Marin, Gris, Beige, Noir, Rouge, Royale, Orange hi-vis, Jaune hi-vis
Tailles disponibles	OS
Emballages	Un par sac
Emballé	12/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	62.23 x 44.45 x 31.75
Poids du boîtier (kg)	5.50
Pays d'origine	Canada
Matériau de la coquille	PEHD
Coquille	Sans ventilation
Style de bord	Type casquette
Longueur du bord	Standard
Réglage de la taille	Roue à cliquets
Suspension	Socles à sangles nylon en 4 points
Sangle de menton	--
Bandeau absorbant	Mousse doublée de feutre
Gamme de tailles	53cm-63cm
Construction	--
Certifications	ANSI/ISEA Z89.1, Certifié CSA Z94.1, Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

ANSI Type	Type II
Type CSA	--
Classe électrique	Class E

Instructions d'entretien

L'unité peut être nettoyée avec du savon et de l'eau tiède et séchée avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas être nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque doit être stocké à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'écart des produits chimiques et non exposé à des températures extrêmes.