



ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	S-XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Manchette	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	8 Mil
Construction	Non Renforcé, À l'épreuve des DES
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle

QRP® PolyTuff®

Gant dissipatif électrostatique (ESD) en polyuréthane - 8 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (Classe 100)
- Le film de polyuréthane PolyTuff résistant et transparent (8 mil) offre un degré élevé de sensibilité tactile
- Dissipatif statique 10(6) ohms
- Sans soufre, pas d'excrétion de carbone
- Conception ergonomique spécifique à la main de la courbe de confort
- Conformité sûre de l'ESD à l'ANSI/ESD S20.20-2014
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC005.4
- Pour une utilisation avec des dispositifs statiques sensibles de classe I et de classe II
- Conformité RoHS

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-04-03