



QRP® PolyTuff® ESD

Gant de solvant dissipatif électrostatique en polyuréthane (ESD) avec doublure en coton - 10,25 »

- Le revêtement en polyuréthane offre une protection chimique supérieure tout en offrant une résistance à l'ESD
- Dissipative statique, résistance de surface 103 - 107 ohms
- doublure tricotée 100% coton plus fibre conductrice pour plus de confort et de protection
- Surface de préhension élevée



ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	L-XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	50/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Manchette	Dentelé
Longueur	10.25"
Poudre	--
Épaisseur	7 Mil
Construction	Renforcé, À l'épreuve des DES
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Culbuter Sec



Faible chauffage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-27