



ProCoat®

Gant enduit de PVC sur doublure Interlock avec fini lisse - 18"

- La doublure Interlock sèche rapidement, perd peu de charpies et offre une grande dextérité
- La couleur noire masque la saleté
- Construction à enduit unique
- Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avants-bras

Applications

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage



4121X

Données techniques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | Men's |
| Emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | 6/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 46.00 x 28.00 x 33.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 18.00 |
| Pays d'origine | Chine |
| Polymère | PVC |
| Épaisseur | -- |
| Doublure | Interlock |
| Longueur | 18" |
| Manchette | Droit |
| Adhérence | Lisse |
| Trempage | Simple |
| Construction | Renforcé |
| Certifications | -- |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|-----------------|-------|
| Niveau de coupe | -- |
| EN 388 | 4121X |
| EN 374-5 | -- |

Instructions d'entretien



Ne pas laver