



### PermFlex®

Gant en PVC résistant au froid avec enduit rugueux sur doublure sans couture - 12"

- Résistant au froid, reste souple et flexible dans les applications froides telles que l'eau froide marine
- Poignet manchette pour une meilleure protection de l'avant-bras et un retrait rapide
- L'enduit de paume rugueux offre une excellente adhérence
- La doublure sans couture fournit une excellente sensibilité tactile et est traitée contre les microbes et les odeurs

## **Applications**

- Traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Raffinage pétrochimique
- Maintenance de l'usine

\_



# Données techniques

| Couleur                    | Brun                  |
|----------------------------|-----------------------|
| Tailles disponibles        | S-XL                  |
| Emballages                 | Paquet en vrac        |
| Emballé                    | 6 Douzaine/Caisse     |
| Dimensions du boîtier (cm) | 45.00 x 32.00 x 32.00 |
| Poids du boîtier (kg)      | 12.50                 |
| Pays d'origine             | Chine                 |
| Polymère                   | PVC                   |
| Épaisseur                  |                       |
| Doublure                   | Interlock             |
| Longueur                   | 12"                   |
| Manchette                  | Droit                 |
| Adhérence                  | Rugueux               |
| Trempage                   |                       |
| Construction               | Renforcé              |
| Certifications             |                       |
| Circularité des produits   |                       |

### Données de performance

| Niveau de coupe |       |
|-----------------|-------|
| EN 388          | 3121X |
| EN 374-5        |       |

### Instructions d'entretien



Ne pas laver