



Données techniques

Couleur	Naturel
Tailles disponibles	S-3XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	72 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	49.60 x 36.80 x 55.90
Poids du boîtier (kg)	24.76
Pays d'origine	Pakistan
Cuir	Peau de chevreau de qualité supérieure
Doublure	Aramide
Grade	Haut de gamme
Manchette	Manchette
Longueur	14"
Paume	Cuir
Dos	Cuir
Fermeture	Facile à enlever
Pouce	Keystone
Couture	Kevlar
Construction	Coupé et cousu
Certifications	Sans chrome VI
Circularité des produits	--

Ironcat®

Gant de soudeur TIG en cuir de chevreau AR de première qualité avec doublure anti-coupure en Para-Aramid et coutures en Kevlar® - Protection anti-chocs en TPR

- La construction en cuir de chevreau de première qualité est plus légère et plus souple que le cuir de chèvre
- La doublure en mélange para-aramide offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur sur 360 degrés
- Fournit une résistance électrique avec une valeur APTV de 37 cal/cm2
- Cousu avec du Kevlar® pour plus de solidité et de résistance aux brûlures
- Protection du dos de la main contre les chocs avec le TPR (Thermo Plastic Rubber) résistant à la flamme pour les jointures et les doigts, en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Le pouce en forme Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main et offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Manchette de gantelet en cuir de vachette fendu de 4,5 pouces pour une protection accrue de l'avant-bras et un enfilage facile
- Répond aux exigences en matière de contenu pour le cuir sans chrome VI

Données de performance

Catégorie d'EPI	3
Catégorie d'EPI	3
Classement d'arc	37 cal/cm2
Classement d'arc	37 cal/cm2
Niveau de coupe	A4
Niveau de coupe	A4
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau de perforation ANSI	3
EN 388	3X22DP

Instructions d'entretien



Ne pas laver