



### Données techniques

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Couleur                    | Naturel                                       |
| Tailles disponibles        | L                                             |
| Emballages                 | Paquet en vrac                                |
| Emballé                    | 12/Caisse                                     |
| Dimensions du boîtier (cm) | 62.00 x 28.00 x 66.00                         |
| Poids du boîtier (kg)      | 22.80                                         |
| Pays d'origine             | Chine                                         |
| Matériau de la doublure    | Coton                                         |
| Doublure                   | Coton                                         |
| Poids                      | 24oz                                          |
| Manchette                  | Bande supérieure                              |
| Longueur                   | --                                            |
| Construction               | Coupé et cousu, Coupe française, Multi-couche |
| Certifications             | --                                            |
| Circularité des produits   | Recyclable via le programme Terracycle        |

### PIP®

Gant de laminoir à poids régulier avec brassard à bande et coque en coton / polyester

- La construction en coton multicouche offre confort, isolation et protection thermique supérieure
- Clute cut offre un ajustement spacieux
- Le pouce droit augmente le confort dans le travail à poing fermé
- Finition à la sieste pour la résistance à la chaleur
- Sangle d'articulation pour une protection supplémentaire
- Band Top brassard aide à protéger la zone du poignet et permet de faciliter et hors fonction

### Applications

- Verre flottant
- Fonderies et moulage de métaux
- Fabrication de céramique
- Opérations de forgeage

### Données de performance

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Niveau de chaleur de contact ANSI | -- |
| Niveau de coupe                   | -- |
| Niveau de perforation ANSI        | -- |
| EN 407                            | -- |

### Instructions d'entretien

|                     |                            |                 |               |                  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------|
|                     |                            |                 |               |                  |
| Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Culbutter Sec | Faible chauffage |

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-28