



R2 RigCat™

Palme en cuir synthétique avec poignée en silicone et dos en tissu - Protection contre les chocs TPR - DISCONTINUÉ

- La double paume en cuir synthétique avec renforts améliore l'adhérence dans les applications d'huile sèche et légère tout en offrant une dextérité
- Selle à pouce en Kevlar renforcée pour la durabilité
- Paume et doigts en silicone rouge qui offrent une résistance à l'huile et une excellente préhension
- Protège-doigts, pouces et arrière de la main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
- Long glissement en néoprène sur le brassard avec étiquette d'identification
- Blanchissable pour une durée de vie prolongée et des coûts de remplacement réduits

Applications

- Manutention et déplacement de matériaux lourds
- Opérations d'entretien et de réparation
- Utilisation de machines et d'outils lourds



Données techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | S-3XL |
| Emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | 72/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 64.77 x 32.39 x 36.83 |
| Poids du boîtier (kg) | 6.80 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Matériau de la doublure | -- |
| Revêtement | Silicone |
| Couleur du revêtement | Red |
| Couverture du revêtement | -- |
| Jauge | -- |
| Paume | Renforcé |
| Dos | Spandex |
| Manchette | Enfilable |
| Protection contre les chocs | Doigt, Pouce, Dos de la main |
| Construction | Coupé et cousu |
| Certifications | -- |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Niveau de coupe | A4 |
| Niveau d'abrasion ANSI | -- |
| Niveau de perforation ANSI | -- |
| Niveau d'impact ANSI | 2 |
| Catégorie d'EPI | -- |
| Niveau de chaleur de contact ANSI | -- |
| EN 388 | 3X43DP |

Instructions d'entretien

