FICHE TECHNIQUE

OBJET: 90G

QRP® PolyTuff®

Gant en élastomère de silicium - Solvant supérieur - 12 »

- Résiste aux adhésifs à base de silicone et aux solvants agressifs tels que le DMF, le THF, la cyclohexanone et les cétones
- La formulation d'élastomère de silicium résiste à l'écaillage, à la perforation d'une abrasion
- Emballé pour les applications ISO 5 (Classe 100)
- Conformité RoHS
- Non allergène
- 100% Polysiloxane (polydiméthylsiloxane/caoutchouc de silicone)
- Sans soufre

Données techniques

Couleur	Claire
Tailles disponibles	L
Emballages	Une paire par sac
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	22.86 x 5.08 x 48.26
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Adhérence	Lisse
Manchette	Droit
Longueur	12"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	30 Mil
Construction	Non Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	--

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02