



ESD

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	S-XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	14400/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	8.62
Pays d'origine	Vietnam
Polymère	Nitrile
Adhérence	Lisse
Épaisseur	3.5 Mil
Poudre	Sans poudre
Construction	À l'épreuve des DES
Certifications	--
Circularité des produits	--

QRP® Qualatril®

Protège-doigts en nitrile sans latex, scellés sous vide, ISO 5 (Classe 100)

- Conditionnement pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Résistance de surface moyenne de 5×10^9 ohms par unité carrée
- Pour une utilisation avec des dispositifs sensibles à l'électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Pochette unique, Stand-Up, pour une identification facile du produit
- Conformité aux normes de sécurité ESD selon ANSI/ESD S20.20-2014
- Pour une utilisation avec des dispositifs sensibles à l'électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Conforme à la directive RoHS
- Processus polaire P3

Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative