



Données techniques

Couleur	Royale
Tailles disponibles	XS-6XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	20/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	0.68
Pays d'origine	Chine
Type de vêtements	Combinaisons
Tissu	Grille automatique
Fermeture	Fermeture éclair à double tirette
Construction	À l'épreuve des DES, Faible charpie
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Uniform Technology™

Combinaison de revêtement en poudre de peinture à grille automatique

- Tissu de grille automatique - 99% polyester / 1% carbone
- Manches Raglan pour plus de mouvement
- Face avant extra large avec fermeture à glissière à double traction pour protéger les vêtements portés sous la combinaison
- À l'intérieur de la poche gauche du sein et de la hanche arrière avec rabat pour transporter les éléments essentiels
- Des boutons-pression et des onglets cachés sur la taille arrière intérieure pour un dimensionnement supplémentaire
- Évents tricot noirs sur le haut du dos, l'extérieur de la manche, l'entre-bras de la jambe et le dos de la jambe pour permettre une respirabilité maximale
- Ouverture élastique du manchon avec fermeture à pression cachée pour faciliter l'enfilage
- Passez à travers les poches latéralement avant avec l'intérieur (modestie) rabat
- Boucles de sangle radio sur les coutures des manches avant et la taille droite arrière pour accrocher les outils

Données de performance

Salle blanche ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à porter, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne de l'usure est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures à glissière et tous les boutons-pression sont fermés. Utilisez du savon moins dur (savons alcalins au lait ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Culbutage sec modéré (140 °F). Après séchage, séchez le froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-21