



Uniform Technology™

ChemArc 5 Combinaison - 5 Cal/cm2

- ChemArc 5 combinaison en vert sauge
- Nomex plain weeve avec 1/4 " grille de carbone antistatique
- Rapport ATPv (Valeur de performance thermique de l'arc) comme 5.0 Cal/cm2
- Manches Raglan, col qui se chevauche, fermeture à glissière Nomex, claquements cachés à travers le col
- Claquements couverts sur l'ourlet de la manche avant et l'arrière des jambes
- Manchons avec élastique encastré dans le dos
- Élastique encastré aux hems de la jambe
- ESD Safe
- Le vêtement n'a pas été testé d'une manche à l'autre à l'ANSI / ESD S20.20-2021 et n'a pas de boutons-pression de mise à la terre, il ne devrait donc pas être mis à la terre
- Ne peut pas avoir de métal exposé dans une application ARC
- Arc Flash ATPV arc value IEC 61482-1 méthode A Classe 1

Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	XS-5XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	États Unis
Type de vêtements	Combinaisons
Tissu	Nomex
Fermeture	Fermeture éclair et pression
Construction	--
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Données de performance

Salle blanche ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	--

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à porter, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne de l'usure est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures à glissière et tous les boutons-pression sont fermés. Utilisez du savon moins dur (savons alcalins au lait ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Culbutage sec modéré (140 °F). Après séchage, séchez le froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-01