



ESD

Données techniques

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Couleur | Royale |
| Tailles disponibles | XS-5XL |
| Emballages | Emballé par caisse |
| Emballé | 1/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Poids du boîtier (kg) | 35.30 |
| Pays d'origine | Mexique |
| Type de vêtements | Les robes |
| Tissu | Grille automatique |
| Fermeture | Fermeture éclair et pression |
| Construction | À l'épreuve des DES, Faible charpie |
| Certifications | Conforme à la TAA |
| Circularité des produits | Réutilisable / Lavable |

Uniform Technology™ Salle blanche de grille automatique Frock

- Tissu de grille automatique - 99% polyester 1% carbone
- Collier militaire pour un look propre
- Manches Raglan pour plus de mouvement
- Ouverture avant de la fermeture à glissière à bobine, s'enclenchement au col et claquement 2 « en dessous du bas de la fermeture à glissière
- Manchons avec 3/8 " encastré élastique
- 2 poches de patch de taille
- Faible linting

Données de performance

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Salle blanche ISO | -- |
| ANSI/ESD S20.20 | -- |
| Résistant à la température | -- |
| Propriété du contrôle statique | Static Dissipative |

Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à porter, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne de l'usure est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures à glissière et tous les boutons-pression sont fermés. Utilisez du savon moins dur (savons alcalins au lait ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Culbutage sec modéré (140 °F). Après séchage, séchez le froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-21