



### Données techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Couleur                    | Bleu foncé, Rouge, Noir, Gris, Bleu, Orange, Jaune, Blanc, Vert, Orange haute visibilité |
| Tailles disponibles        | OS   |
| Emballages                 | Un par sac   |
| Emballé                    | 16/Caisse  |
| Dimensions du boîtier (cm) | 48.26 x 43.94 x 54.86  |
| Poids du boîtier (kg)      | 8.07   |
| Coquille                   | Sans ventilation   |
| Style de bord              | Rebord large   |
| Longueur du bord           | Standard   |
| Réglage de la taille       | Roue à cliquets  |
| Sangle de menton           | --   |
| Construction               | --   |
| Certifications             | ANSI/ISEA Z89.1, Conforme à la TAA   |
| Circularité des produits   | --   |

### Fibre-Metal® E1

Casque dur à dôme lisse à bord plein de type I avec suspension à 8 points en coque thermoplastique et cliquet de roue

- La conception thermoplastique résiste à des températures élevées, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements exigeants
- Un bandeau rembourré à 360° offre un confort exceptionnel
- Le bandeau à cliquet assure une stabilité moulante et un ajustement facile
- Le design à couronne lisse comprend une suspension SuperEight™ techniquement avancée avec 8 points porteurs pour stabiliser et équilibrer le casque
- Répond aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, Type I, Classe E

### Données de performance

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ANSI Type         | Type I  |
| Type CSA          | --      |
| Classe électrique | Class E |