FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP341743

MaxiFlex® Cut™

Gant en tricot sans couture Kevlar® avec revêtement en nitrile micro-mousse noir - Paume et bout des doigts

- Technologie CutTech pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures
- Le revêtement breveté Nitrile Micro-mousse sur la paume et le bout des doigts offre une respirabilité à 360 °
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer ses gants
- Renforcement entre le pouce et l'index pour, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants
- Adhérence optimisée grâce à notre finition "micro-cup"
- Pénétration minimale (strike through), ne laissant que la doublure douce reposant contre la peau

Applications

- Bonne adhérence, revêtement durable, performances premium
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- Manipulation, assemblage et tri
- Finition et inspection des pièces
- Applications industrielles
- Travaux de construction de précision

ANSI/ISEA 105-2024 A4 3 2 | A4 CUT | 3 ABR | 2 PUN | EN388 4331D | EN407 X1XXXX

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	XS-2XL
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Poids du boîtier (kg)	6.60
Pays d'origine	Sri Lanka
Matériau de la doublure	Kevlar, Polyester, Nylon
Revêtement	Nitrile
Couleur du revêtement	Black
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Micro-Mousse
Jauge	15
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture avec revêtement, Compatible avec les écrans tactiles, Renforcement entre le pouce et l'index
Certifications	Sans silicone, Sans latex
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

Données de performance

Niveau de coupe	A4
Niveau d'abrasion ANSI	3
Niveau de perforation ANSI	2
Niveau d'impact ANSI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	4331D
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	X1XXXX

Instructions d'entretien

Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Culbuter Sec | Faible chauffage

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés | Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-09-19