



QRP® PolyTuff®

Gant en polyuréthane à manipulation à froid avec doublure en coton thermique et fermeture à glissière - 11 »

- Gant de temps froid extrême pour les environnements de -30C à -60C gamme (-22F à -76F)
- Fermeture à glissière pour un don facile on / off
- Construction à deux couches
- Enveloppe extérieure en polytuffe uréthane
- Doublure en coton thermique durable
- Adhérence humide / sèche exceptionnelle en raison de notre adhérence granuleuse agressive, mais non marring, intégrée

Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	--
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Manchette	Droit
Longueur	11"
Poudre	--
Épaisseur	--
Construction	Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	Extreme Cold
Propriété du contrôle statique	--

Instructions d'entretien

Lavage à la machine	Température de l'eau 40 °C	Ne pas blanchir	Culbuteur Sec	Faible chauffage