



### QRP® PolyTuff®

Gant en polyuréthane à manipulation à froid avec doublure en coton thermique - 11 »

- Gant de froid extrême pour les environnements à partir de -76
- Construction à deux couches
- Enveloppe extérieure en polytuffe uréthane
- Doublure en coton thermique durable
- Adhérence humide / sèche exceptionnelle en raison de notre adhérence granuleuse agressive, mais non marring, intégrée

### Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	L-2XL
Emballages	Une paire par sac
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	33.02 x 17.78 x 10.16
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Rugueux
Manchette	Droit
Longueur	11"
Poudre	--
Épaisseur	--
Construction	Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

### Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	Extreme Cold
Propriété du contrôle statique	--

### Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Culbuteur Sec



Faible chauffage

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02