



QRP® PolyTuff®

Gant en polyuréthane à manipulation à froid avec doublure thermique en acrylique / coton - 11 »

- Gant de temps froid extrême pour les environnements de -76 degrés Fahrenheit (-60 degrés Celsius) à 212 degrés Fahrenheit (100 degrés Celsius)
- Doublure thermique durable en acrylique / coton
- Excellente adhérence en raison de la surface de préhension exclusive

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	I, XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.00 x 30.00 x 60.00
Poids du boîtier (kg)	11.80
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Manchette	Droit
Longueur	11"
Poudre	--
Épaisseur	--
Construction	Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	Extreme Cold
Propriété du contrôle statique	--

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Culbuteur Sec



Faible chauffage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02