



QRP® PolyTuff® ESD

Gant de solvant dissipatif électrostatique en polyuréthane (ESD) avec doublure en coton - 10,25 »

- Dissipative statique, résistance de surface 10^3 - 10^7 ohms
- Excellente résistance à une large gamme de solvants
- Conformité RoHS
- Doublure en tricot fibre/coton conducteur pour le confort
- coque extérieure 100% polyuréthane (pas de latex)
- Sans soufre, pas d'excrétion de carbone
- Spécifique à la main



ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	L-XL
Emballages	Paire mise en sac
Emballé	50/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Matériau de la doublure	Coton
Revêtement	Polyuréthane
Couverture du revêtement	--
Couleur du revêtement	Black
Adhérence	Lisse
Jauge	--
Doublure	--
Poids	--
Manchette	Dentelé
Bordure	--
Construction	À l'épreuve des DES, Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Culbuter Sec



Faible chauffage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02