



### QRP® PolyTuff® ESD

Gant de solvant dissipatif électrostatique en polyuréthane (ESD) avec doublure en coton - 10,25 »

- Le revêtement en polyuréthane offre une protection chimique supérieure tout en offrant une résistance à l'ESD
- Dissipative statique, résistance de surface 103 - 107 ohms
- doublure tricotée 100% coton plus fibre conductrice pour plus de confort et de protection
- Surface de préhension élevée



ESD

### Données techniques

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Couleur                    | Noir                          |
| Tailles disponibles        | L-XL                          |
| Emballages                 | Emballé par caisse            |
| Emballé                    | 50/Caisse                     |
| Dimensions du boîtier (cm) | 40.64 x 17.78 x 10.16         |
| Poids du boîtier (kg)      | 1.36                          |
| Pays d'origine             | Japon                         |
| Polymère                   | Polyuréthane                  |
| Adhérence                  | Lisse                         |
| Manchette                  | Dentelé                       |
| Longueur                   | 10.25"                        |
| Poudre                     | --                            |
| Épaisseur                  | 7 Mil                         |
| Construction               | Renforcé, À l'épreuve des DES |
| Certifications             | Conforme à la TAA             |
| Circularité des produits   | --                            |

### Données de performance

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Salle blanche ISO              | --                 |
| Résistant à la température     | --                 |
| Propriété du contrôle statique | Static Dissipative |

### Instructions d'entretien

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Lavage à la machine                                                                 | Température de l'eau 40 °C                                                            | Ne pas blanchir                                                                       | Culbuter Sec                                                                          | Faible chauffage                                                                      |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02