



QRP® PolyTuff®

Gant de solvant dissipatif électrostatique (ESD) en polyuréthane avec doublure en coton - 13 »

- Protection chimique supérieure tout en offrant une résistance à l'ESD
- L'uréthane polyTuff® exclusif n'endommagera pas la peinture et les surfaces finies
- Dissipatif statique, résistance de surface 10(3) - 10(7) ohms
- Excellente résistance à une large gamme de solvants
- doublure tricotée 100% coton plus fibre conductrice pour plus de confort et de protection
- Brassard rose pour la résistance à la déchirure
- Sans soufre sans déléstage de carbone
- Conformité RoHS



ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	--
Emballages	Une paire par sac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Lisse
Manchette	Dentelé
Longueur	13"
Poudre	--
Épaisseur	--
Construction	Renforcé, À l'épreuve des DES
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Culbuter Sec



Faible chauffage