



Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	--
Emballages	Une paire par sac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	45.72 x 35.56 x 12.70
Poids du boîtier (kg)	0.45
Pays d'origine	États Unis
Polymère	Polyéthylène
Adhérence	Lisse
Manchette	Droit
Longueur	14"
Poudre	Sans poudre
Épaisseur	15 Mil
Construction	Non Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle

QRP® PolyTuff®

Gant en polyéthylène chlorosulfoné (CSM) de 14 » - 15 mil

- Emballé pour les applications ISO 5 (Classe 100)
- Offre une protection sécurisée contre une grande variété et une grande concentration de produits chimiques
- Conçu pour les alcalis corrosifs et les acides ultra-forts en utilisant HypalonR
- Flexible pour un confort de port long
- Excellente manipulation dans des environnements humides ou secs
- Sans soufre
- Conformité RoHS

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	--

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-05-12