



QRP® PolyTuff®

Gant solvant en polyuréthane avec doublure en coton - 13 »

- Résistant, résistant aux produits chimiques et aux solvants - polyuréthane de procédé au solvant, sans soufre
- Excellente résistance aux perforations, aux chicots et à l'abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
- Conception ergonomique spécifique à la main de la courbe de confort
- Doublure en coton pour plus de confort et de protection
- Surface lisse

Données techniques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur | Vert |
| Tailles disponibles | S-XL |
| Emballages | Emballé par caisse |
| Emballé | 50/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 40.64 x 17.78 x 10.16 |
| Poids du boîtier (kg) | 1.36 |
| Pays d'origine | Japon |
| Polymère | Polyuréthane |
| Adhérence | Plat |
| Manchette | Dentelé |
| Longueur | 13" |
| Poudre | -- |
| Épaisseur | 8 Mil |
| Construction | Renforcé |
| Certifications | Conforme à la TAA |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|--------------------------------|----|
| Salle blanche ISO | -- |
| Résistant à la température | -- |
| Propriété du contrôle statique | -- |

Instructions d'entretien

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Culbuteur Sec | Faible chauffage |