



QRP® PolyTuff®

Gant solvant en polyuréthane avec doublure en coton - 13 »

- Protection supérieure contre les acides, tels que les acides chlorhydriques, les sodas et l'acide sulfurique
- Doublure en coton pour plus de confort et de protection
- Efficace contre les diluants à peinture

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	L
Emballages	Une paire par sac
Emballé	50/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	40.64 x 17.78 x 10.16
Poids du boîtier (kg)	1.36
Pays d'origine	Japon
Polymère	Polyuréthane
Adhérence	Plat
Manchette	Dentelé
Longueur	13"
Poudre	--
Épaisseur	8 Mil
Construction	Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	--

Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Culbuter Sec



Faible chauffage

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02