



ESD

### Données techniques

Couleur	Rose
Tailles disponibles	S-2XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	14400/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	8.85
Polymère	Latex
Adhérence	Texturé
Épaisseur	3.5 Mil
Poudre	Sans poudre
Construction	À l'épreuve des DES
Certifications	--
Circularité des produits	--

### QRP® Qualatex®

Protège-doigts en latex antistatique et scellé sous vide ISO 5 (Classe 100)

- Emballé pour les applications ISO 5 (Classe 100)
- Protection sans poudre pour la manipulation ESD
- Pochette unique, Stand-Up, pour une identification facile du produit
- Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
- Résistance de surface moyenne de 5 X 10<sup>12</sup> ohms par unité carrée
- Pour une utilisation avec des appareils sensibles à l'électricité statique de classe II (seuils supérieurs à 1000V)
- Sécurité ESD selon la norme ANSI/ESD S20.20-2014
- Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques
- Conforme FDA 21 CFR

### Données de performance

Salle blanche ISO	ISO 5 (Class 100)
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative