QRP® Qualakote®

Nylon tricoté sans soudure / fibre de carbone avec poignée en mousse de nitrile

- Fils de fibres dissipatives électrostatiques (ESD) mélangés à du nylon à faible teneur en peluche, ce qui réduit l'accumulation statique sur la surface du gant pour améliorer les performances dans l'assemblage électronique
- Les gants en tricot sans couture offrent une grande dextérité
- Revêtement antistatique de la paume en nitrile noir et du bout des doigts
- Protection contre la chaleur: résiste à des températures de contact avec la chaleur humide ou sèche 250 degrés F - 275 degrés F
- Conformité RoHS

ESD

Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	--
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	47.50 x 30.00 x 35.00
Poids du boîtier (kg)	8.90
Pays d'origine	Vietnam
Matériau de la doublure	Carbone, Nylon
Revêtement	Nitrile
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Couleur du revêtement	Black
Adhérence	Mousse
Jauge	13
Doublure	--
Poids	--
Manchette	Poignet tricot
Bordure	Point de surjeteuse
Construction	Tricot sans couture avec revêtement, À l'épreuve des DES
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien

Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Culbuter Sec | Faible chauffage

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-16