



Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	OS
Emballages	En vrac emballé et en boîte
Emballé	60/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	61.60 x 31.12 x 61.60
Poids du boîtier (kg)	3.80
Pays d'origine	Canada
Construction	--
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Dynamic™

Suspension de remplacement de la sangle oscillante à dégagement rapide en nylon à dégagement rapide - Cliquet de roue

- Suspension pour 280-HP841R, 280-HP841SR & 280-HP851R Casques de sécurité
- 4-point à dégagement rapide la suspension de la sangle oscillante avec réglage de la hauteur à double position assure un ajustement approprié
- De solides sangles en nylon tissées à double couche offrent une durabilité et un ajustement sûr pour toute la journée
- La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l'arrière de la tête
- Le cliquet de roue SURE-LOCK robuste réglable antidérapant assure des performances de suspension appropriées et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-03