



### Cotopaxi™

Casque de sécurité de style capuchon avec coque en polycarbonate / ABS, suspension textile à 4 points et réglage du cliquet de roue

- Une coque légère fabriquée avec un mélange de polycarbonate / ABS stabilisé aux UV offre une protection maximale contre les chocs
- Une suspension à dégagement rapide en 4 points avec des sangles textiles solides et un coussin de confort de couronne offre un ajustement confortable et sécurisé
- Bande de sueur en mousse non frotteuse remplaçable pour une absorption maximale de la sueur
- Système de réglage de roue SURE LOCK pour des réglages de taille à une main
- Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur appropriée
- Les fentes d'accessoires universelles peuvent accueillir une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l'ouïe

### Applications

- Secteur minier
- Tunneling
- Démolition
- Travaux utilitaires
- Métallurgie

### Données techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Couleur                    | Blanc, Jaune, Orange, Vert foncé, Gris, Beige, Noir, Or, Rouge, Lime, Bleu acier, Vert |
| Tailles disponibles        | OS   |
| Emballages                 | Un par sac   |
| Emballé                    | 12/Caisse  |
| Dimensions du boîtier (cm) | 62.23 x 44.45 x 31.75  |
| Poids du boîtier (kg)      | 6.00   |
| Pays d'origine             | Canada   |
| Matériau de la coquille    | Acrylonitrile-butadiène-styrène / polycarbonate  |
| Coquille                   | Sans ventilation   |
| Style de bord              | Type casquette   |
| Longueur du bord           | Standard   |
| Réglage de la taille       | Roue à cliquets  |
| Suspension                 | Socles à sangles nylon en 4 points   |
| Sangle de menton           | --   |
| Bandeau absorbant          | Mousse doublée de feutre   |
| Gamme de tailles           | 53cm-63cm  |
| Construction               | --   |
| Certifications             | ANSI/ISEA Z89.1, Certifié CSA Z94.1, Conforme à la TAA                                 |
| Circularité des produits   | --   |

### Données de performance

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ANSI Type         | Type I  |
| Type CSA          | --      |
| Classe électrique | Class E |

### Instructions d'entretien

L'appareil peut être nettoyé avec du savon et de l'eau tiède et séché avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas être nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque doit être rangé à l'abri de la lumière directe du soleil, loin des produits chimiques et non exposé à des températures extrêmes.