



## G-Tek® PolyKor®

Gant en tricot de mélange PolyKor® avec revêtement de polyuréthane doux sur la paume et les doigts - Compatible avec les écrans tactiles

- Le revêtement en polyuréthane confèrent les propriétés de surface de la doublure du gant, offrant ainsi une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéale pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Le revêtement en polyuréthane est souple et flexible pour préserver la dextérité, et offre une bonne prise sans être collant ou visqueux
- Renforcement entre le pouce et l'index pour prolonger la durée de vie du gant et améliore la protection
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer ses gants
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- La reliure de coton coloré indique la taille

## Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



## Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	--
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	56.00 x 28.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	7.50
Matériau de la doublure	PolyKor
Revêtement	Polyuréthane
Couleur du revêtement	Black
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Lisse
Jauge	18
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture avec revêtement, Renforcement entre le pouce et l'index, Compatible avec les écrans tactiles
Certifications	--
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

## Données de performance

Niveau de coupe	A5
Niveau d'abrasion ANSI	3
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau d'impact ANSI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	4X42E
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

## Instructions d'entretien



Lavage à la machine      Température de l'eau 40 °C      Eau de Javel      Culbuter Sec      Faible chauffage