FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP33VRX180

G-Tek® VR-X™

Gant en tricot sans couture PolyKor® mélangé avec protection de revêtement de barrière avancée en polyuréthane - Compatible avec les écrans tactiles

- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- Coquille en nylon mélangé, dotée d'une doublure ultra-mince de calibre 18 pour une dextérité exceptionnelle
- Les revêtements en polyuréthane VR-X offrent une protection barrière avancée, le revêtement traité reprend les propriétés de surface de la doublure de gant offrant une prise tactile dans des conditions humides, sèches et légèrement huileuses, idéal pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Étanche aux liquides, testé contre les fuites d'air - EN374-2
- Barrière de protection antibactérienne et antivirale selon la méthode de test ISO 20743:2013 et EN374-5
- 4.0 AQL, similaire aux niveaux AQL pour les gants jetables de qualité industrielle

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Manipulation de petites pièces
- Opérations d'entretien et de réparation
- Contrôle de la qualité et inspection

ANSI/ISEA 105-2024 X 3 2 | 3 ABR | 2 PUN | EN388 3111XX | EN374-5 VIRUS | D6978-05 FEN | ESD

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	XS-2XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	12 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	48.00 x 31.00 x 29.00
Poids du boîtier (kg)	5.40
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Nylon
Revêtement	Polyuréthane
Couleur du revêtement	Black
Couverture du revêtement	Main complète
Adhérence	Mousse
Jauge	18
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture avec revêtement, Compatible avec les écrans tactiles, À l'épreuve des DES
Certifications	Sans silicone, ANSI/ESD S11.11, Protection Contre Le Fentanyl
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Niveau d'abrasion ANSI	3
Niveau de perforation ANSI	2
Niveau d'impact ANSI	--
EN 388	3111XX
EN 407	--

Instructions d'entretien

Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Culbuter Sec | Faible chauffage

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés | Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-15