



## Uniform Technology™

Combinaison de salle blanche Auto Grid ISO 5 (Class 100) avec ventilation en maille

- Grille automatique 99% polyester 1% carbone
- Collier militaire pour un look propre
- Manches Raglan pour plus de mouvement
- Maille ventilée en arrière avec le rabat, les aisselles ventilées en maille et l'inseam
- Fermeture à glissière à bobine avec des boutons-pression supérieurs
- Élastique aux hems de manchon
- Une poche de poitrine à l'intérieur
- Deux poches de hanche patch
- Onglet de taille avec des boutons-pression sur le dos
- Jambes ourlées avec des ajustements instantanés
- Poches sideseam avec passage à travers les volets
- Répond aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (Classe 100) - ISO 8 (Classe 100,000) et d'autres environnements contrôlés



## Données techniques

Couleur	Royale
Tailles disponibles	XS-6XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	27.01
Pays d'origine	Chine
Type de vêtements	Combinaisons
Tissu	Grille automatique
Fermeture	Fermeture éclair et pression
Construction	À l'épreuve des DES, Faible charpie
Certifications	
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

## Données de performance

Salle blanche ISO	
ANSI/ESD S20.20	
Résistant à la température	
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à porter, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne de l'usure est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures à glissière et tous les boutons-pression sont fermés. Utilisez du savon moins dur (savons alcalins au lait ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Culbutage sec modéré (140 °F). Après séchage, séchez le froid pendant 5 minutes. Pas de fer.

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

