



Boss®

Paume en cuir synthétique avec poignée en silicone rouge et dos en Spandex - Protection antichoc en TPR

- La paume en cuir synthétique améliore l'adhérence dans les applications sèches et légèrement huileuses tout en assurant la dextérité.
- La doublure en fibre Kevlar® offre une grande résistance à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s'enflamme pas et ne conduit pas l'électricité.
- Le PVC sur la paume, l'entrejambe du pouce et le bout des doigts offre une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l'abrasion.
- Le grip en silicone offre une adhérence inégalée dans des conditions humides et huileuses.
- Renforcement de l'entrejambe du pouce pour prolonger la durée de vie du gant, améliorer le confort, la résistance à l'abrasion et la durabilité dans une zone d'usure élevée.
- Résistance à l'impact du dos de la main en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour les articulations et les doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité.

Applications

- Manutention et déplacement de matériaux lourds
- Opérations d'entretien et de réparation
- Utilisation de machines et d'outils lourds

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable




Données techniques

Couleur	Rouge
Tailles disponibles	S-3XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	72 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	32.50 x 39.00 x 72.00
Poids du boîtier (kg)	18.72
Pays d'origine	Indonésie
Matériau de la doublure	Kevlar
Revêtement	Silicone
Couleur du revêtement	Red
Couverture du revêtement	--
Jauge	--
Paume	Cuir synthétique
Dos	Spandex
Manchette	Enfilable
Protection contre les chocs	Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction	Coupé et cousu, Renforcement entre le pouce et l'index
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

Données de performance

Niveau de coupe	A5
Niveau d'abrasion ANSI	6
Niveau de perforation ANSI	4
Niveau d'impact ANSI	2
Catégorie d'EPI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	3X43EP

Instructions d'entretien



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-13