



## BOSS®

Paume en cuir synthétique avec poignée en silicone rouge et dos en Spandex - Protection antichoc en TPR

- La paume en cuir synthétique améliore l'adhérence dans les applications sèches et légèrement huileuses tout en assurant la dextérité.
- La doublure en fibre Kevlar® offre une grande résistance à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s'enflamme pas et ne conduit pas l'électricité.
- Le PVC sur la paume, l'entrejambe du pouce et le bout des doigts offre une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l'abrasion.
- Le grip en silicone offre une adhérence inégalée dans des conditions humides et huileuses.
- Renforcement de l'entrejambe du pouce pour prolonger la durée de vie du gant, améliorer le confort, la résistance à l'abrasion et la durabilité dans une zone d'usure élevée.
- Résistance à l'impact du dos de la main en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour les articulations et les doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité.

## Applications

- Manutention et déplacement de matériaux lourds
- Opérations d'entretien et de réparation
- Utilisation de machines et d'outils lourds




## Données techniques

Couleur	Rouge
Tailles disponibles	S-3XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	72 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	32.50 x 39.00 x 72.00
Poids du boîtier (kg)	18.72
Matériau de la doublure	Kevlar
Revêtement	Silicone
Couleur du revêtement	Red
Couverture du revêtement	--
Jauge	--
Paume	Cuir synthétique
Dos	Spandex
Manchette	Enfileable
Protection contre les chocs	Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction	Coupé et cousu, Renforcement entre le pouce et l'index
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

## Données de performance

Niveau de coupe	A5
Niveau d'abrasion ANSI	6
Niveau de perforation ANSI	4
Niveau d'impact ANSI	2
Catégorie d'EPI	--
Niveau de chaleur de contact	2
ANSI	
EN 388	3X43EP

## Instructions d'entretien



Lavage à la machine



Température de l'eau 40 °C



Ne pas blanchir



Hang Dry