



Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	18"-22"
Emballages	En vrac emballé et bagué
Emballé	72/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 35.56 x 27.94
Poids du boîtier (kg)	9.63
Matériau de la doublure	Technologie de fibre ATA, Modacrylique
Haut du bras	Antidérapant
Doigts et pouces	Trou de pouce
Plis	1 pli
Doublure	--
Construction	Tricoté à la machine, Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

Kut Gard®

Manche 1 pli en mélange de ATA®/Modacrylique avec ouverture pour le pouce

- Technologie exclusive de fibre ATA® offrent une protection ANSI contre les coupures de A5 l'essai de flamme verticale ASTM F1358-08 passe le niveau 3
- Trois largeurs sont disponibles : étroite, standard et large pour un ajustement personnalisé ; idéal pour les travailleurs ayant des bras fins ou corpulents
- Le tricot de jauge 10 est frais et confortable
- Un code couleur indique la largeur de la manche : rouge pour étroite, jaune pour standard et verte pour large, pour faciliter le tri
- L'élastique antidérapant en haut de la manche aide à la maintenir en place
- Le poignet en tricot reste en place et est moins contraignant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas

Applications

- Haute protection contre les coupures et performances
- Exploitation des machines
- Fabrication de métal
- Moulage du plastique

Données de performance

Niveau de coupe	A5
Niveau de perforation ANSI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	2
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	3

Instructions d'entretien

