



#### Ironcat®

Gant de soudeur TIG en cuir de chevreau AR de première qualité avec doublure anti-coupure en Para-Aramid et coutures en Kevlar® - Protection anti-chocs en TPR

- La construction en cuir de chevreau de première qualité est plus légère et plus souple que le cuir de chèvre
- La doublure en mélange para-aramide offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur sur 360 degrés
- Fournit une résistance électrique avec une valeur APTV de 37 cal/cm2
- Cousu avec du Kevlar® pour plus de solidité et de résistance aux brûlures
- Protection du dos de la main contre les chocs avec le TPR (Thermo Plastic Rubber) résistant à la flamme pour les jointures et les doigts, en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Le pouce en forme Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main et offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Manchette de gant en cuir de vachette fendu de 4,5 pouces pour une protection accrue de l'avant-bras et un enfilage facile
- Répond aux exigences en matière de contenu pour le cuir sans chrome VI



#### Données techniques

Couleur	Naturel
Tailles disponibles	S-3XL
Emballages	Paire mise en sac pour la vente au détail
Emballé	72 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	49.60 x 36.80 x 55.90
Poids du boîtier (kg)	24.76
Cuir	Peau de chevreau de qualité supérieure
Doublure	Aramid
Grade	Haut de gamme
Manchette	Manchette
Longueur	14"
Paume	Cuir
Dos	Cuir
Fermeture	Facile à enlever
Pouce	Keystone
Couture	Kevlar
Construction	Coupé et cousu
Certifications	Sans chrome VI
Circularité des produits	--

#### Données de performance

Catégorie d'EPI	3
Catégorie d'EPI	3
Classement d'arc	37 cal/cm2
Classement d'arc	37 cal/cm2
Niveau de coupe	A4
Niveau de coupe	A4
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau de perforation ANSI	3
EN 388	3X22DP

#### Instructions d'entretien



Ne pas laver