



### Caiman®

Gant de soudage en peau de daim de 21 po avec doublure en para-aramide, molleton de coton FR et coutures en Kevlar®

- Patch de bouclier thermique en cuir véritable, paume renforcée, manchette et patch Lean-on
- Doigts tridimensionnels, précourbés exclusifs et design ajusté pour un ajustement et un confort supérieur



### Données techniques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Couleur                    | Or                                      |
| Tailles disponibles        | L                                       |
| Emballages                 | Paire étiquetée pour la vente au détail |
| Emballé                    | 36 Paire/Caisse                         |
| Dimensions du boîtier (cm) | 37.00 x 58.00 x 57.00                   |
| Poids du boîtier (kg)      | 22.00                                   |
| Cuir                       | Peau de daim fendue                     |
| Doublure                   | --                                      |
| Grade                      | Haut de gamme                           |
| Manchette                  | Manchette                               |
| Longueur                   | 21"                                     |
| Paume                      | Renforcé                                |
| Dos                        | Cuir intégral                           |
| Fermeture                  | Facile à enlever                        |
| Pouce                      | Keystone                                |
| Couture                    | Kevlar                                  |
| Construction               | Coupé et cousu, Poignet allongé         |
| Certifications             | --                                      |
| Circularité des produits   | --                                      |

### Données de performance

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Catégorie d'EPI            | --      |
| Catégorie d'EPI            | --      |
| Classement d'arc           | cal/cm2 |
| Classement d'arc           | cal/cm2 |
| Niveau de coupe            | A5      |
| Niveau de coupe            | A5      |
| Niveau de perforation ANSI | --      |
| Niveau de perforation ANSI | --      |
| EN 388                     | --      |

### Instructions d'entretien



Ne pas laver