FICHE TECHNIQUE

OBJET: 58-8658K

XtraTuff™

Gant en PVC résistant à l'huile avec doublure de Kevlar® et fini rugueux

- La construction en fibre Dupont Kevlar® offre un haut niveau d'élasticité par rapport à son poids, est intrinsèquement résistant aux coupures, ne fondra pas, est ignifuge et ne conduit pas l'électricité
- Résistant aux pétrole et aux liquides, en restant souple et fort même après une exposition à l'huiles de machine
- La construction du tricot sans couture protège la main sans sacrifier comfort et dextérité
- Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avants-bras
- Fini rugueux sur la paume permet une bonne prise
- La doublure sans couture en Kevlar offre une résistance contre les coupures, une excellente sensibilité tactile et est traité pour résister au microbes et odeurs

Applications

- Traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Raffinage pétrochimique
- Maintenance de l'usine
-

Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	--
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	44.00 x 31.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	18.50
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	--
Doublure	--
Longueur	12"
Manchette	Ouvert
Adhérence	Rugueux
Trempage	--
Construction	Tricot sans couture
Certifications	--
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	A3
EN 374	AJK
EN 388	4X42C
EN 374-5	--

Instructions d'entretien

Ne pas laver

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-12