



Boss®

Gant de conducteur en cuir de chèvre de première qualité avec doublure en fils synthétiques et protection contre les impacts

- Le cuir de chèvre de première qualité est le cuir le plus doux et le plus résistant à l'abrasion. Il est fortement recommandé pour les applications nécessitant une sensibilité tactile.
- Le cuir de première qualité est lisse et offre durabilité et dextérité.
- La doublure en fil synthétique unique offre une résistance exceptionnelle aux coupures ANSI A6, tout en préservant le confort et la dextérité.
- Cousu avec du Kevlar offrant une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement résistant à la flamme.
- Le caoutchouc thermoplastique (TPR) offre une résistance à l'impact sur les articulations et les doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os.
- Le pouce «Keystone» est ergonomique, réduit la fatigue de la main et offre une dextérité et une durabilité supérieures.



Données techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Couleur | Naturel |
| Tailles disponibles | XS-2XL |
| Emballages | Paire étiquetée pour la vente au détail |
| Emballé | 36 Paire/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 42.00 x 29.00 x 36.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 14.50 |
| Cuir | Peau de chèvre de qualité supérieure |
| Paume | Cuir |
| Dos | Cuir |
| Pouce | Keystone |
| Manchette | Enfilable |
| Fermeture | Facile à enlever |
| Protection contre les chocs | Doigt, Pouce, Dos de la main |
| Construction | Coupé et cousu, Résistant à l'huile, Résistant à l'eau |
| Certifications | Sans chrome VI |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Niveau de coupe | A6 |
| Niveau d'abrasion ANSI | -- |
| Niveau de perforation ANSI | 3 |
| Niveau d'impact ANSI | 2 |
| Catégorie d'EPI | -- |
| Niveau de chaleur de contact ANSI | -- |
| EN 388 | 3X22F |

Instructions d'entretien



Ne pas laver