



North® Butyl™

Gant en caoutchouc butyle 63 Mil avec prise lisse
- 11"

- Une résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques toxiques : ce qui en fait la seule adaptée à de nombreuses applications critiques
- Très résistants aux cétones (MEK : MIBK : acétone) et aux esters (tricresyl phosphate : acétate d'amyle : acétate d'éthyle)
- À base de solvant : le procédé de fabrication multi-dip fournit plusieurs couches de polymère (comme un gant dans un gant), ce qui donne un gant de qualité supérieure
- Le butyl offre la plus grande résistance à la perméation aux vapeurs et aux gaz

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	S-2XL
Emballages	Paire mise en sac
Emballé	288 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	81.28 x 53.34 x 38.10
Poids du boîtier (kg)	27.22
Polymère	Butyle
Épaisseur	16 Mil
Doublure	Non doublé
Longueur	11"
Manchette	Roulé
Adhérence	Lisse
Trempage	Simple
Construction	Non Renforcé, Imperméable
Certifications	Conforme à la TAA, Sans latex
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	--
EN 388	--
EN 374-5	--