



G-Tek® Perfect Fit®

Perfect Fit 3.0 - NPF25-0118N

- La doublure calibre 18 offre une excellente dextérité et tactile pour la manipulation précise de petits outils/matériaux
- Le poignet tricoté aide à empêcher la saleté et les débris d'entrer dans le gant
- Les revêtements en polyuréthane conservent les propriétés de surface de la doublure de gants, offrant un haut niveau de tactilité et d'adhérence dans les environnements secs



Données techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Couleur | Gris |
| Tailles disponibles | XS-2XL |
| Emballages | En vrac emballé et bagué |
| Emballé | 100 Paire/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | -- |
| Poids du boîtier (kg) | 0.00 |
| Matériau de la doublure | PEHP |
| Revêtement | Polyuréthane |
| Couleur du revêtement | Black |
| Couverture du revêtement | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | -- |
| Jauge | 18 |
| Manchette | Poignet tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot sans couture avec revêtement, Compatible avec les écrans tactiles, À l'épreuve des DES |
| Certifications | 21 CFR, Sans silicone, EN 16350 |
| Circularité des produits | Réutilisable / Lavable |

Données de performance

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Niveau de coupe | A5 |
| Niveau d'abrasion ANSI | 3 |
| Niveau de perforation ANSI | 3 |
| Niveau d'impact ANSI | -- |
| Niveau de chaleur de contact ANSI | -- |
| EN 388 | 3X42E |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

Instructions d'entretien

