



Données techniques

| | |
|----------------------------|--|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | OS |
| Emballages | Une paire par sac |
| Emballé | 200/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 60.96 x 38.10 x 74.17 |
| Poids du boîtier (kg) | 16.94 |
| Style de montures | Coussinets en mousse |
| Couleur de la lentille | Green |
| Forme du visage | Universel |
| Revêtement de la lentille | -- |
| Pont nasal | -- |
| Branches | Embouts en caoutchouc |
| Dioptrique | -- |
| Courbe de base | -- |
| Construction | -- |
| Certifications | ANSI Z87.1, CSA Z94.3 Certifié, Conforme à la TAA |
| Circularité des produits | -- |

UVEX® Seismic®

Couleur du cadre Seismic Black, teinte d'objectif
SCT-Low-IR, revêtement anti-buée HydroShield

- L'anti-buée résiste à la buée et améliore la vision dans les environnements humides
- Les branches en caoutchouc offrent un ajustement sécuritaire sans points de pression inconfortables
- Le revêtement anti-buée HydroShield à double action offre une performance anti-buée plus de 20 fois plus longue – même après une usure prolongée et des nettoyages répétés – et offre une meilleure résistance aux rayures* que le revêtement anti-buée actuel