FICHE TECHNIQUE
OBJET: 58-8020DD

EN388 4121X

EN374 JKL

ProCoat®
Gant enduit de PVC sur doublure en Jersey avec fini acide rugueux - 10"

- L'enduit offre une adhérence supérieure sur les surfaces humide
- La doublure en Jersey offre confort et une isolation modérée
- L'enduit double offre une protection supérieure contre les liquides et permet un port prolongé
- La couleur noire masque la saleté
- Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avants-bras

Applications

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	Men's
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	28.00 x 28.00 x 50.00
Poids du boîtier (kg)	15.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	--
Doublure	Jersey
Longueur	10"
Manchette	Droit
Adhérence	Acide Rugueux
Trempage	Double
Construction	Renforcé
Certifications	--
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	--
EN 374	JKL
EN 388	4121X
EN 374-5	--

Instructions d'entretien

Ne pas laver

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-04