



ProCoat®

Gant enduit de PVC sur doublure Interlock avec fini semi-rugueux - 10"

- Le fini semi-rugueux est économique, permet une adhérence sur surfaces mouillées et une résistance aux coupures
- La doublure Interlock sèche rapidement, perd peu de charpies et offre une grande dextérité
- La couleur noire masque la saleté
- Construction à enduit unique
- Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avant-bras

Applications

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage



4121X

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	Men's
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	28.00 x 28.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	12.50
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	--
Doublure	Interlock
Longueur	10"
Manchette	Droit
Adhérence	Semi-Rugueux
Trempage	Simple
Construction	Renforcé
Certifications	--
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	--
EN 388	4121X
EN 374-5	--

Instructions d'entretien



Ne pas laver

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS OFFRIR CE QUE LE MONDE À DE MEILLEUR

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02