



PIP® ProCoat®

Gant enduit de PVC sur doublure Interlock avec fini sablonneux - 14"

- Le fini sablonneux offre une excellente adhérence sur surfaces mouillées
 - L'enduit double offre une protection supérieure contre les liquides et permet un port prolongé
 - La doublure Interlock sèche rapidement, perd peu de charpies et offre une grande dextérité
 - La couleur noire masque la saleté
 - Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avant-bras

Applications

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
 - Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
 - Entretien et réparation d'équipement
 - Nettoyage de pièces
 - Fixation et ancrage



Données techniques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | MENS |
| Emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | 6 Douzaine/Caisse |
| Dimensions du boîtier (cm) | 36.00 x 28.00 x 42.00 |
| Poids du boîtier (kg) | 16.00 |
| Polymère | PVC |
| Épaisseur | -- |
| Doublure | Interlock |
| Longueur | 14" |
| Manchette | Droit |
| Adhérence | Sablonneux Premium |
| Trempage | Double |
| Construction | Renforcé |
| Certifications | -- |
| Circularité des produits | -- |

Données de performance

| | |
|-----------------|-------|
| Niveau de coupe | -- |
| EN 374 | JKL |
| EN 388 | 4121X |
| EN 374-5 | -- |

Instructions d'entretien



Ne pas laver