FICHE TECHNIQUE
OBJET: GP588651

EN388

3121X

PermFlex®
Gant en PVC résistant au froid avec enduit rugueux sur doublure sans couture - 12"

- Résistant au froid, reste souple et flexible dans les applications froides telles que l'eau froide marine
- Poignet manchette pour une meilleure protection de l'avant-bras et un retrait rapide
- L'enduit de paume rugueux offre une excellente adhérence
- La doublure sans couture fournit une excellente sensibilité tactile et est traitée contre les microbes et les odeurs

Applications

- Traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Raffinage pétrochimique
- Maintenance de l'usine
-

Données techniques

Couleur	Brun
Tailles disponibles	S-XL
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	45.00 x 32.00 x 32.00
Poids du boîtier (kg)	12.50
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	--
Doublure	Interlock
Longueur	12"
Manchette	Droit
Adhérence	Rugueux
Trempage	--
Construction	Renforcé
Certifications	--
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	--
EN 388	3121X
EN 374-5	--

Instructions d'entretien

Ne pas laver

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-30